



№:2.2015 GQ-600

Базовая комплектация:

Артикул	Тип	Описание	Масса (кг)	
2.2015	GQ-600	2.2005	Привод	117.5
		RH4-1	Гибкий вал Ø 3 мм, 30 шт.	18.9
		ZHd-1	Насадки Ø22 мм, 4 шт.	1.57
		F-3-a	Ключ Ø 4	0.04
		F-5-a	Защитные перчатки	0.25
		F-9-b	Упор	2.13

RH4-1 спирали Ø8 мм

 №2.2115 RH4-1 Гибкий вал	2.0161	R-6-1	Гибкий вал (штанга) Ø 8 мм x1,5 м, 30 шт.
---	--------	-------	--

GQ-600

- Профессиональное оборудование для обслуживания труб Ø 200-600 мм (8"-24") на строительных площадках.
- Мобильная, сверхнадежная, мощная.
- Используются съемные секционные штанги Ø 8 мм (5/16"). Не перекручиваются, не перегибаются и не растягиваются. Возможность нарастить до необходимой длины.
- Четыре скорости передачи, все регулируются: 180 об/мин - 600 об/мин. Оператор может изменять скорость вращения штанги в соответствии с выполняемой работой.
- Потребляемая мощность: 2200 Вт.
- Номинальное напряжение: 220 В, по желанию 110 В, частота 50 Гц, по желанию 60 Гц.



ЗНд-1 Насадки Ø 22мм

NO:2.0214 T-1-d Прямой бур	NO:2.0254 T-5-d Извлекающая насадка	NO:2.0274 T-7-d Нож-лопатка	NO:2.0284 T-8-d Зубчатый нож

Аксессуары

NO:2.0392 F-9-b Упор	NO:2.0331 F-3-a Ключ	NO:2.0351 F-5-a Защитные перчатки